

Labo: Arrays (week 2)

ZIE SCHERP SCHERPER - HOOFDSTUK 8 (IN OPBOUW)

Hoofdstuk 8, week 2 in een notendop

 Een string lees je als een array: `zin[7]` is een `char`

 `Split` maakt van een string een array, `Join` plakt ze terug

 String-methoden geven een **nieuwe** string: `zin = zin.Trim();`

 Een methode die een element aanpast, wijzigt het **origineel**

 2D-array: `[rij, kolom]`, met `GetLength(0)` en `GetLength(1)`

```
1 static void ZetEersteOpNul(int[] scores)
2 {
3     scores[0] = 0;
4 }
5 // in Main:
6 int[] punten = { 10, 25, 3 };
7 ZetEersteOpNul(punten); // punten[0] is nu 0
```

De oefeningen

A

Strings

Snelle invoer

Bob

Hamming distance

Caesar-encryptie



Arrays en methoden

Array Viewer

Wegwijzers

Puzzelen met arrays deel 2

Parkeergarage



2D-arrays

2D Array Viewer

Voetbalcoach

Levelkaart



Alles samen

Fraude Detectie

Final

Essentials



Extra

Zwerkbaltraining met
methoden



Oefeningen H8 (week 2)

Alles is *Essential*, behalve de gestippelde: Bob, Caesar-encryptie en Zwerkbaltraining met methoden.